






# 資材情報

根室管内で流通している主な資材を、紹介します。

## 1 休む（牛床マット）




素材：天然ゴム(G) EVE(E) ウレタン(U) 形成マット(M) ゴムチップマットレス(GM) その他(S)

|   | 商品名                  | 仕様   | 素材 | メーカーのコメント   | 備考（参考価格）   |
|---|----------------------|--|----|---|--|
| エコ・アグリ(株)                                 | デーリィマット30            | 寸法(cm)   | G  | 天然ゴム素材で柔らかく、高耐久性の構造<br>アンカーボルトが表面に露出しない取付け穴加工<br>30Sはフリーストール用、30Wはフリーストール・タイストール用             | <br>写真:30S<br>1枚30,000円程度               |
|   |                      | 幅 × 長さ × 厚さ  |    |   |  |
|   |                      | 30S 121 180 3  |    |   |  |
|   |                      | 30W 130 181 3  |    |   |  |
| 30WW 135 181 3                            |                      |  |    |   |  |
| エム・エス・ケー農業機械(株)<br>(株)コーンズ・エーシー<br>(株)野澤組 | パスチャーマット (Promat)    | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ<br>120 170 5-6<br>重さ 50kg<br>120 155 5-6<br>重さ 45kg  | GM | トップカバーは耐久性が高い<br>マットの片寄り・変形が起こりにくい<br><br>トップカバー材質：<br>ポリプロピレン製<br><br>マット本体材質：<br>高強度ナイロン系繊維 | <br>1枚20,000円程度                         |
| オリオンウエストファリアサージ(株)                        | KKMフェザーソフト(KRAIBURG) | 寸法(cm)   | G  | 型くずれしない<br>後部へのスロープ付<br>両サイド直線加工  | 裏面<br><br>1枚20,000円                   |
|   |                      | 幅 × 長さ × 厚さ<br>120 183 3   |    |   |  |
| オリオンウエストファリアサージ(株)<br><br>オリオン機械(株)       | LENТА                | 寸法(cm)   | G  | 二重構造で柔らかい<br>後部へのスロープ付<br>(150cm以降)<br>マットに糞尿溜まりを減らす構造  | 表面<br>裏面<br><br>1枚<br>18,000円~19,000円 |
|   |                      | 幅 × 長さ × 厚さ<br>1200 120 185 3<br>1300 130 185 3<br>※T-bar使用時は幅135cmが可能     |    |   |  |
| (株)新生ゴム                                   | 牛床マット                | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ<br>Aタイプ 120 180 50<br>Bタイプ 120 180 40<br>Cタイプ フリーサイズ | M  | 廃タイヤを使用し成形  | <br>1枚10,000円程度                       |




※取扱業者は五十音順





| 取扱業者                           | 商品名  | 仕様  | 素材 | メーカーのコメント  | 備考（参考価格）  |
|--------------------------------|--|---|----|--|---|
| (株)土谷特殊農機具製作所                  | 牛床マット<br>(Humane)                          | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ   | S  | 型押し、滑り止め加工で、濡れていても滑りにくい<br>水分を吸収しない  | <br>1枚<br>11,100~12,100円     |
|                                |  | 107 152 1.9   |    |  |   |
| 112 168 1.9                    |  |   |    |  |   |
| 122 152 1.9                    |  |   |    |  |   |
| 122 168 1.9                    |  |   |    |  |   |
|                                | コンフォートパッド<br>(Humane)                      | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ   | S  | 内部にゴムチップが充填され、中央部分が少しふくらんでいる<br>表面はすべりにくい<br>水分を吸収しない<br>設置が簡単               | <br>168cm 1枚29,000円          |
| 121 168 3.8                    |  |   |    |  |   |
| 121 182 3.8                    |  |   |    |  |   |
| (株)日翔                          | フォーマット<br>(Foxworthy Supply社)              | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ<br>122 163 7.6<br>122 183 7.6<br>トップカバー寸法(m)<br>幅 × 長さ<br>4 100 | U  | 施工が簡単<br>トップカバーはロール式で、板とアンカーで留める<br><br>大量注文のみ可能<br>(50枚~)                   | 断面図<br><br>1枚17,000円         |
| (株)ピュアライン                      | アニマルマット<br>EP-2010                         | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ<br>122 180 28<br>重さ 21kg  | U  | 細かいエアセル(気泡)でソフトな仕上がりが<br>100%防水加工<br>表面は滑りにくい<br>据付が簡単・安価                    | <br>1枚14,000円              |
| (株)ワイピーテック                     | ボビレックス<br>ボビレックスJOU<br><br>(REXLAN EUROPE) | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ<br>117 190 3.8<br>132 180 3.8<br>重さ 15-16kg                     | E  | 断熱性・保温性に優れる<br>水分を吸収しない素材<br>マット裏側に多数の突起があり、通気性が良い<br>専用のマウントバーを使用してマットを固定する | <br>1枚<br>17,000~22,000円   |
| テラバル<br>(株)                    | カウマット<br>RM21S<br>RM30F                    | 厚さ21mm<br>厚さ30mm  | G  | マット表面は水切れが良く、マットを乾いた状態に保つ<br>表面の溝はテラバル独自のパターンがあり、滑りにくく清掃しやすい<br>後ろ端が傾斜付き     | 21S 1枚13,000円程度<br><br>30F |
| 三晃化学<br>(株)<br><br>(株)根室機械センター | 牛床マット<br>両面フラット<br>裏面ミゾ入り                  | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ<br>120 180 4<br>120 180 5                                       | G  | 素材はゴムチップを固めたもの   | <br>1枚<br>22,600~24,300円   |

## 2 寝起きする（ブリスケットボード、サイドパーテーション）





| 取扱業者   | 商品名                      | 仕様  | メーカーのコメント   | 備考（参考価格）  |
|--|--------------------------|---|---|---|
| エム・エス・ケー農業機械(株)<br>オリオンウエストファリアサージ(株)<br>(株)コーンズ・エーシー<br>東邦貿易(株) | ポリピロー<br>(Norwell DAIRY) | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ<br>120 183 3<br>素材:ポリエチレン | ポリプロピレン製で軽くて丈夫<br>なめらかな形状で角がなく、牛が寝起きしやすい構造<br>簡単に設置可能 | <br>5,000円 |
| エム・エス・ケー農業機械(株)<br>(株)野澤組  | Y2Kストール<br>(Promat)      | 素材:亜鉛<br>パイプは太さ7cm                              | トップレールの傾斜により、牛がストールから出やすくなる<br>腰角がぶつかりにくい<br>構造耐久性が高い |            |
| (株)日翔  | フリーダムストール<br>(PRUDEN)    | 長さ およそ156cm<br>素材:ファイバーグラス                      | カウコンフォートを最優先にした設計で、ストレスを大幅に軽減できる<br>大量注文のみ可能          |           |
| (株)土谷製作所<br>釜蓋鉄工(株)  | サイドパーテーション               | 受注生産可能  | 希望するサイズで作成  |   |

## 3 歩く（通路用マット、目地切り）



| 取扱業者                            | 商品名                  | 仕様  | メーカーのコメント  | 備考（参考価格）  |
|---------------------------------|----------------------|---|--|---|
| エコ・アグリ(株)                       | セーフティ<br>通路マット       | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ<br>L 90 205 2<br>H 90 200 2 | 横滑りを防止するタテ溝目地加工<br>表面にも滑り止め加工<br>アンカーボルト取付穴加工で蹄を保護 | <br>1枚28,000円程度  |
| オリオンウエストファリアサージ(株)<br>オリオン機械(株) | KURA-F<br>(KRAIBURG) | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ<br>170 125 2.4              | 蹄のショック防止のため、直径9×高さ5(mm)の突起付き<br>つなぎ目は、はめ込み式        | 表面 <br>裏面 <br>1枚16,000円 |

| 取扱業者                       | 商品名  | 仕様   | メーカーのコメント  | 備考（参考価格）  |
|----------------------------|--|--|--|---|
| (株)コーンズ・エージー               | アレーラバーマット(Norwell DAIRY)                     | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ<br>117 175 1.8-2.0<br>インターロックタイプと接着タイプがある                    | 牛が歩く場所はどこでも設置が可能で、牛の移動時に蹄の負担を軽減する<br>つなぎ目は、はめ込み式でマットがずれにくい | <br>施工込み<br>1枚20,000円            |
| (株)日翔                      | Rolled Rubber (Foxworthy Supply社)            | 厚さ 1cm<br>長さ 最大45m   | アンカーボルト締めセットと圧着貼りセットあり<br>取り付けが簡単<br>水分を吸収しない              | <br>1m <sup>2</sup> 6,000~7,000円 |
| エム・エス・ケー農業機械(株)<br>東邦貿易(株) | インターロック式ラバーマットアニマット<br>F12<br>F14-42"<br>F20 | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 厚さ<br>F12 116 182 1.9<br>F14-42" 107 179 1.9<br>F20 116 179 1.9 | コンクリートの25倍のショック吸収力<br>表面が独特な凹凸で、滑りにくく、糞尿の足への付着を抑える         | <br>1枚12,000~13,000円             |
| (株)福地工業                    |  | バンスクレーパの設置や、現牛舎のコンクリート床でも施工可能  | コンクリート床での転倒を少なくする  | <br>横断通路の施工例(クロスカット)             |




#### 4 食べる（連動スタンション、飼槽コーティング）

| 取扱業者                    | 商品名  | 仕様  | メーカーのコメント   | 備考（参考価格）   |
|-------------------------|--|---|---|--|
| オリオンウエストファリアサージ(株)      | L-10-4   | 本体長さ 首通過部<br>305cm 19cm<br>4頭分で1枚   | 牛が横転しても安全に首を自動的に外せる構造<br>ゴムのバンパーで騒音が少ない                           |                               |
| 東邦貿易(株)<br>全農畜産サービス(株)  | 連動スタンション(ジョルダン)  | 上下のパイプは直径60mm   | ロック部分は強化プラスチック部品で、金属音がほとんどしない<br>下側に開くことも可能<br>首の幅は自由に変更可能        |                               |
| (株)土谷製作所<br>(株)根室機械センター | 連動スタンション   | レイアウトに合わせて製作可能  | 取付と操作が簡単<br>首幅の調整が可能<br>メッキ肉厚パイプを使用しており、丈夫で長持ち<br>盗食防止バーを標準装備     |                               |
| (株)土谷特殊農機具製作所           | セルフロックスタンション<br>R3650MN(5頭)<br>R3660MN(6頭)<br>R3670MN(7頭)<br>R2740MN(4頭) | 寸法(cm)<br>長さ×1頭幅×首幅<br>360 70.7 15-25<br>360 56.6 14-23<br>360 47.7 10-18<br>270 64.0 14-23 | 溶融亜鉛メッキ処理でサビに強い<br>簡単なレバー操作で起立不能牛を解放できる<br>首幅の調節が可能<br>セルフロック機能あり | <br>4頭 ~ 7頭<br>69,000~97,000円 |





| 取扱業者                             | 商品名   | 仕様                                      | メーカーのコメント                                     | 備考（参考価格）  |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| (株)ナスアグリサービス                     | NEWALBERS<br>連動スタンション<br>4頭用<br>5頭用<br>6頭用<br>7頭用 | 成牛用<br>種付期～成牛用<br>12ヶ月～18ヶ月<br>4ヶ月～12ヶ月 | 首を両側から挟み込むパイプによって牛の動きが自由となり、首、肩の接触が軽減<br>消音設計 |  |
| トーヨーレジン<br>ファームレジン<br>(有)古瀬左官工業所 | 飼槽コーティングレジコン                                      |   | 耐久性、耐摩耗性に優れ、掃除しやすい<br>飼槽が清潔となり、餌の腐敗を防ぐ        |  |

## 5 飲む（ウォーターカップ、水槽、パッドク用・放牧用水槽）


| 取扱業者                           | 商品名                           | 仕様   | メーカーのコメント                                 | 備考（参考価格）   |
|--------------------------------|-------------------------------|--|---|--|
| (株)土谷製作所                       | 新型<br>ウォーターカップ                |  | 部品交換費用が従来品より安い<br>バルブ本体が黄銅製で凍結による割れに強い    |                |
|                                | 電熱給水器<br>ヒーティングカップ            | カバー板厚<br>1.2～1.6mm<br>100V-60Wの省エネタイプ              | 凍結防止ヒーターがカップと一体化<br>内蔵のサーモスタットが温度を調節      |               |
| オリオン機械(株)                      | ステンレス製<br>ウォーターカップ<br>WBS-B   | 低水圧でも高吐出流量<br>20L/分(0.2MPa)<br>最大30L/分<br>(0.5MPa) | 汚れ付着を減少<br>サビに強く、環境に優しいリサイクル材質<br>(ステンレス) |               |
| オリオンウエストファリアサージエム・エス・ケー農業機械(株) | ステンレス<br>ウォーターカップ<br>WBS-T    | 0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/分以上を確保                        | 部品点数を大幅削減し、メンテナンス性が向上<br>強度を確保            |               |
| エム・エス・ケー農業機械(株)                | Mod.1100<br>(SUEVIA)          | 供給量20L/分   | ステンレス製<br>チューブバルブ<br>壊れにくい                | <br>13,000円程度 |
| (株)ピュアライン                      | ステンレス<br>ウォーターカップ<br>(ヤルマーソン) | 容量 5L  | 大容量<br>こぼれにくい構造<br>(ステンレス製)               | <br>13,000円程度 |
|                                | ウォーターカップ<br>NS-90<br>(ストランゴ)  | 容量 3.6L  | カップ部分はエナメル加工であり、清掃しやすい                    |               |
| (株)本多製作所                       | F110<br>(ヴィベット社)              |  | 散水を防止出来る形状のステンレスボール                       |               |
|                                | ウォーターカップ<br>(本多製作所)           | S型ステンレス製<br>D型溶融亜鉛メッキ製                             |   |               |
| テラバル(株)                        | ウォーターボウル<br>S22               | 容量4L<br>流量22L/分                                    | ステンレス製<br>こぼれにくい構造<br>チューブバルブ             |               |

| 取扱業者                           | 商品名                               | 仕様                     | メーカーのコメント   | 備考（参考価格）   |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|--|
| オリオンウ<br>エストファ<br>リアサージ<br>(株) | スリフティーキン<br>グ(Ritchie)            | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 高さ  | 素材はポリウレタン製<br>で継目が少なく、外気<br>が入りにくい構造<br>厳寒期でも凍結が無<br>く、夏は冷たい水を供給    | <br>CT2 120,000円程度<br>CT4 150,000円程度    |
| 東邦貿易<br>(株)                    | CT1-2000                          | 71 52 48               |   |  |
|                                | CT2-2000                          | 109 61 48              |   |  |
| 東邦貿易<br>(株)                    | CT4-2000                          | 109 89 48              |   |  |
| エム・エ<br>ス・ケー農<br>業機械(株)        | オムニ<br>(Ritchie)                  | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 高さ  | ヒーターによって凍結<br>を防止<br>ウレタンフォーム断熱<br>材使用<br>水槽はステンレス製                 |   |
|                                | 200                               | 67 37 46               |   |  |
|                                | 500                               | 102 60 66              |   |  |
| オリオンウ<br>エストファ<br>リアサージ        | キャトルマスター<br>(Ritchie)             | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 高さ  | ヒーター装備で冬期は<br>水槽底面から保温する<br>水槽はステンレス製                               |   |
| 東邦貿易<br>(株)                    | 480                               | 60 130 41              |   |  |
|                                | 840                               | 60 219 41              |   |  |
| 東邦貿易<br>(株)                    | キャトル<br>ファウンテン<br>(Ritchie)       | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 高さ  | キャトルマスター同様<br>ヒーター装備で凍結防<br>止<br>水槽はステンレス製                          |   |
|                                |                                   | 43 72 66               |   |  |
| エム・エ<br>ス・ケー農<br>業機械(株)        | FEED WATER<br>(福地工業)              | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 高さ  | オールステンレス製で<br>腐蝕に強く、耐久性抜<br>群<br>ヒーターは水温が下が<br>るとサーモスタットに<br>より自動発熱 | <br>FWH-2001<br>FWH-2001<br>250,000円程度 |
|                                | FWH-351                           | 45 45 40               |   |  |
|                                | FWH-1001                          | 45 108 40              |   |  |
|                                | FWH-2001                          | 45 208 54              |   |  |
|                                | FWH-2061                          | 60 208 60              |   |  |
| (株)日翔                          | うし飲みくん<br>(有)古瀬左官<br>工業所          | 寸法(cm)<br>内幅 × 長さ      | FRPを使用、はめ込み<br>式でネジは不使用<br>掃除とメンテナンスが<br>容易<br>全タイプ電熱線入り            |                                       |
|                                | 1800                              | 40 180                 |   |  |
|                                | 2000                              | 40 200                 |   |  |
| (株)土谷製<br>作特殊農機<br>具製作所        | プレッシャー<br>ウォーター<br>CPE-N-2000     | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 高さ  | 30mm硬質ウレタン<br>フォームで断熱<br>4頭同時に飲水可能                                  |                                       |
|                                |                                   | 45 200 60              |   |  |
|                                | プレッシャー<br>ウォーター<br>CPE-W-2100     | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 高さ  | 大口径の給水弁で速や<br>かに給水を行える  |                                       |
|                                |                                   | 60 210 72              |   |  |
|                                | プレッシャー<br>ウォーター<br>CPE-400        | 寸法(cm)<br>幅 × 長さ × 高さ  | 30mmの硬質ウレタン<br>フォームで断熱  |                                       |
|                                |                                   | 68 42 40               |   |  |
| デラバル<br>(株)                    | デラバル<br>ウォーター<br>トラフWT7<br>(デラバル) | 寸法 (cm)<br>幅 × 長さ × 高さ | 丸みをおびた形状で家<br>畜が傷つく恐れがな<br>く、フロートやバルブ<br>が邪魔にならない                   |                                       |
|                                |                                   | 61 210 61              |   |  |
| 根室機械セ<br>ンター                   | PCタンク<br>(三晃化学)                   | 容量 重さ                  | ポリエチレン製<br>丈夫で長持ち、軽量  | <br>S-100<br>S-250 34,400円<br>51,100円 |
|                                | S-250                             | 250L 21kg              |   |  |
|                                | S-100                             | 100L 11kg              |   |  |


| 取扱業者       | 商品名               | 仕様                | メーカーのコメント  | 備考（参考価格）  |
|------------|-------------------|-------------------|--|---|
| サージミヤワキ(株) | 家畜水槽トロフ<br>(ガラガー) | 寸法(cm)<br>直径 × 深さ | 脱着式の自動給水弁が<br>付属、放牧地・パドック・牛舎など、どこに<br>でも設置できる<br>掃除がしやすい |  |
| ファームエイジ(株) | 350L              | 120 45.5          |  |   |
|            | 650L              | 144 55.5          |  |   |
| 釜蓋鉄工(株)    |                   | 3,700L<br>4,800L  | 廃棄バルククーラーを<br>再利用  |  |

## 6 息をする（換気扇）

### 壁設置用換気扇（インバータ有）

| 取扱業者                  | 商品名                           | 仕様      |                       | メーカーのコメント  | 備考（参考価格）  |
|-----------------------|-------------------------------|---------|-----------------------|--|---|
|                       |                               | 羽根径(cm) | 風量(m <sup>3</sup> /分) |  |   |
| オリオン機械(株)             | NK-14FNC<br>(パナソニック)          | 100     | 90~750                | インバータファン専用<br>コントローラ必要<br>高耐食および異常停止<br>表示ランプ標準装備    |  |
| (有)柳田電気<br>中春別マシンセンター | KH-DC<br>100ETDG<br>(ソーワテクニカ) | 100     | 345~<br>600           | 専用コントローラによる<br>設定温度に合わせた<br>風量の自動運転が可能<br>高耐食、高圧洗浄可能 |   |


### 壁設置用換気扇（インバータ無）

|                       |                                |     |             |   |   |
|-----------------------|--------------------------------|-----|-------------|---|---|
| オリオン機械(株)             | NK-14DGB-50<br>(パナソニック)        | 100 | 345~<br>750 | 新開発の羽根で低消費<br>電力<br>高圧洗浄可能                        |  |
| (有)柳田電気<br>中春別マシンセンター | KH-100<br>ETDG-50<br>(ソーワテクニカ) | 100 | 345~<br>600 | 新モーターと羽根により<br>消費電力削減<br>高静圧、大風量、高耐<br>食および高圧洗浄可能 |   |

### 吊るし用換気扇（インバータ有）

|                       |                                  |     |             |   |   |
|-----------------------|----------------------------------|-----|-------------|---|---|
| (有)柳田電気<br>中春別マシンセンター | KH-DCR100<br>ETE-50<br>(ソーワテクニカ) | 100 | 600         | 専用コントローラによ<br>って設定温度に合わ<br>せた風量の自動可変運<br>転可能      |  |
| 各農協                   | DCBL1030G<br>(フルタ)               | 100 | 190~<br>630 | 省エネ、極小ノイズ<br>低騒音、軽量                               |   |
| エコ・アグリ(株)             | FKZ6021<br>(愛知電機)                | 100 | 800         | 専用コントローラで最<br>大50台まで一括操作<br>風量を自動調節する機<br>能により省エネ |   |

### 吊るし用換気扇（インバータ無）

|                       |                                |     |     |                           |   |
|-----------------------|--------------------------------|-----|-----|---------------------------|---|
| オリオン機械(株)             | NK-14CZB-50<br>(パナソニック)        | 100 | 750 | 省電力、高圧洗浄可能<br>高所取付用       |  |
| (有)柳田電気<br>中春別マシンセンター | KH-R100<br>ETE-50<br>(ソーワテクニカ) | 100 | 600 | 消費電力削減<br>高耐食、軽量<br>高所取付用 |   |
| デラバル(株)               | DF1000<br>(デラバル)               | 100 | 483 | ステンレススチール製<br>の6枚跳羽根      |   |

## 床置き換気扇

| 取扱業者                  | 商品名                                    | 仕様      |                       | メーカーのコメント          | 備考（参考価格）  |
|-----------------------|--|---------|-----------------------|--------------------|---|
|                       |  | 羽根径(cm) | 風量(m <sup>3</sup> /分) |                    |   |
| (有)柳田電気<br>中春別マシンセンター | KH-DC<br>100ETDG-<br>CBSG<br>(ソーワテクニカ) | 100     | 600                   | 風量設定範囲<br>20~100%  |  |
| 各農協                   | DCB21040<br>(フルタ)                      | 100     | 350                   | 軽量、省エネ、<br>大風量、低騒音 |   |
| オリオン<br>機械(株)         | NK-14YSB<br>(パナソニック)                   | 100     | 700                   | 首振り機能あり            |   |

## トンネル換気用換気扇

|                       |                                 |     |     |            |   |
|-----------------------|---------------------------------|-----|-----|------------|---|
| (有)柳田電気<br>中春別マシンセンター | KH-S100<br>JTAG-50<br>(ソーワテクニカ) | 100 | 530 | 風圧式シャッター付き |  |
| オリオン<br>機械(株)         | NK-14FPC<br>(パナソニック)            | 100 | 345 | 高所取付用      |   |

## 連絡先一覧

| 取扱業者名                | 電話番号         | ホームページアドレス  |
|----------------------|--------------|---|
| 愛知電機株式会社             | 03-3537-1811 | <a href="http://www.aichidenki.jp/">http://www.aichidenki.jp/</a>                     |
| エコ・アグリ株式会社           | 0154-55-1166 | <a href="http://www.ecoagri.co.jp/">http://www.ecoagri.co.jp/</a>                     |
| エム・エス・ケー農業機械株式会社     | 0153-72-2608 | <a href="http://www.mskfm.co.jp/">http://www.mskfm.co.jp/</a>                         |
| オリオンウエストファリアサージ株式会社  | 0123-23-0331 | <a href="http://www.ows.jp/index.html">http://www.ows.jp/index.html</a>               |
| オリオン機械株式会社           | 0153-72-3110 | <a href="http://www.orionkikai.co.jp/rakuno/">http://www.orionkikai.co.jp/rakuno/</a> |
| 株式会社 コーンズ・エージー       | 0153-72-3251 | <a href="http://www.cornesag.com/">http://www.cornesag.com/</a>                       |
| 株式会社 新生ゴム            | 011-377-4191 | <a href="http://www.shinsei-gomu.co/">http://www.shinsei-gomu.co/</a>                 |
| 株式会社 ソーワテクニカ         | 0573-78-0302 | <a href="http://www.sowanet.co.jp/">http://www.sowanet.co.jp/</a>                     |
| 株式会社 土谷製作所           | 0153-72-3853 | <a href="http://www.sapporo-tsuchiya.co.jp/">http://www.sapporo-tsuchiya.co.jp/</a>   |
| 株式会社 土谷特殊農機具製作所      | 0153-73-4377 | <a href="http://www.tsuchiyanoki.com/">http://www.tsuchiyanoki.com/</a>               |
| 株式会社 日翔              | 0153-73-3360 | <a href="http://ni-show.jp/dairy/">http://ni-show.jp/dairy/</a>                       |
| 株式会社 根室機械センター        | 0153-72-3164 | _____   |
| 株式会社 野澤組             | 011-221-3323 | <a href="http://www.nosawa.co.jp/">http://www.nosawa.co.jp/</a>                       |
| 株式会社 ピュアライン          | 0153-72-2211 | <a href="http://www.pureline.ne.jp/">http://www.pureline.ne.jp/</a>                   |
| 株式会社 福地工業            | 0157-36-5714 | <a href="http://www.fukuti.co.jp/">http://www.fukuti.co.jp/</a>                       |
| 株式会社 本多製作所           | 0153-73-4122 | <a href="http://www.hondass.com">http://www.hondass.com</a>                           |
| 株式会社 ワイピーテック         | 0155-67-6811 | <a href="http://www.yptech.co.jp/">http://www.yptech.co.jp/</a>                       |
| 釜蓋鉄工株式会社             | 0153-75-2063 | _____   |
| サージミヤワキ株式会社          | 0133-25-2222 | <a href="http://www.surge-m.co.jp">http://www.surge-m.co.jp</a>                       |
| 三晃化学株式会社             | 011-221-5221 | <a href="http://www.sankou1.com/">http://www.sankou1.com/</a>                         |
| 全農畜産サービス株式会社         | 0156-49-2500 | <a href="http://www.zcss.co.jp/">http://www.zcss.co.jp/</a>                           |
| テラルクリタ株式会社           | 011-644-2501 | <a href="http://www.teralkurita.co.jp/">http://www.teralkurita.co.jp/</a>             |
| 東邦貿易 株式会社            | 0155-34-3126 | <a href="http://www.tohoboeki.com">http://www.tohoboeki.com</a>                       |
| 中春別マシンセンター           | 0153-75-2324 | _____   |
| パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 011-272-3570 | <a href="http://panasonic.co.jp/es/peseseng/">http://panasonic.co.jp/es/peseseng/</a> |
| ファームエイジ              | 0133-22-3060 | <a href="http://www.farmage.co.jp">http://www.farmage.co.jp</a>                       |
| フルタ電機株式会社            | 0178-70-7740 | <a href="http://www.fulta.co.jp/">http://www.fulta.co.jp/</a>                         |
| 有限会社 アグ・キー           | 0153-79-5566 | <a href="http://www.agrarian-key.com/">http://www.agrarian-key.com/</a>               |
| 有限会社 トーヨーレジン         | 0157-61-4520 | _____   |
| 有限会社 ファームレジン         | 0155-33-8753 | _____   |
| 有限会社 古瀬左官工業所         | 0153-72-2667 | _____   |
| 有限会社 柳田電機            | 0153-73-3412 | _____   |

※業者名は五十音順